

**Ramon Soler<sup>®</sup>**

## Ypsilon Plus, monomando de lavabo L cromado

Referencia:	<b>6410</b>	Codigo SAP:	<b>64-257604</b>
Serie:	YPSILON PLUS		
Clasificacion:	BAÑO		
Subclasificacion:	LAVABO		
Acabado:	CROMO		



### Características técnicas


- Cartucho cerámico Ø35 mm.
- Sistema de ahorro de agua S2 mediante la apertura de la manecilla en dos fases.
- Caudal a 3 bar: 12 l/min.
- Resistente al choque térmico y químico antilegionela.
- Garantía de 5 años en grifería y 2 años en complementos.
- Presión de uso entre 1-5 bar. Recomendada 3 bar.
- Resiste presiones estáticas igual o inferior a 10 bar y golpes de ariete de 25 bar.
- Nivel acústico a 3 bar: inferior a 20 dB.
- Prestaciones de confort a nivel de fidelidad, sensibilidad y constancia en la selección de la temperatura.
- Temperatura recomendada de agua caliente 55°C. Temperatura máxima de uso 65°C. Máximo 1h a 90°C.
- Superficie cromada: 15 micras de espesor de níquel, 0.3 micras de cromo.
- Sistema Termostop Block de limitación de la temperatura máxima del agua caliente.

### Ensayos

- Ensayos de estanquidad, caudal, comportamiento mecánico bajo presión, resistencia mecánica, dimensiones, acústica y corrosión, realizados según las exigencias de las Normas Europeas EN 817 y EN 248.

### Composicion y recambios

- Manecilla : 6400-35 (252195)
- Distintivo : DT1-CN (252825)
- Cobertor tuerca cartucho : 6680 (240900)
- Tuerca cartucho : TSC353 (240909)
- Anillo limitador de temperatura: ALT350 (300062)
- Cartucho : 35100 (252204)
- Aireador : 1522 (250719)
- Base : 6630M (260340)
- Bolsa de accesorios : BAC6610 (300045)
- Conexiones flexibles : 232 (261963)



## Ypsilon Plus, single lever tall washbasin chrome

Reference:	<b>6410</b>	SAP code:	<b>64-257604</b>
Serie:	YPSILON PLUS		
Classification:	BATH		
Subclassification:	WASHBASIN		
Finish:	CHROME		



### Technical characteristics


- Ceramic cartridge Ø35 mm.
- Water saving system S2 through the handle opening in two fases.
- Flow rate at 3 bar: 12 l/min.
- Thermal shock resistant and anti-Legionella chemical.
- Guarantee of 5 year for tapware and 2 years for accesories.
- Use pressure between 1-5 bar. Recomendated pressure 3 bar.
- Resists static pressure equal to or less than 10 bar and water hammer up to 25 bar.
- 3 bar acoustic level less than 20 dB.
- Comfort benefits of fidelity, sensibility and constancy in temperature selection.
- Recomendated temperature for hot water: 55°C. Maximum temperature of use: 65°C up to 1 hour at 90°C.
- Chromed surface: 15 microns thick of nickel and 0.3 microns thick of chrome.
- Termostop Black system for maximum water temperature limitation.

### Tests

- Water tightness, flow rate, mechanical behavior under pressure, mechanical resistance, dimensional, acoustical and corrosion test according to european standards EN 817 and EN 248.

### Composition and spare parts

- Handle: 6400-35 (252195)
- Index: DT1-CN (252825)
- Cartridge nut cover: 6680 (240900)
- Cartridge nut: TSC353 (240909)
- Temperature limiter ring: ALT350 (300062)
- Cartidge: 35100 (252204)
- Aerator: 1522 (250719)
- Base: 6630M (260340)
- Accesory bag: BAC6610 (300045)
- Felxible hose: 232 (261963)



## Ypsilon Plus, MITIGEUR de lavabo L chromé

Référence:	<b>6410</b>	Code SAP:	<b>64-257604</b>
Série:	YPSILON PLUS		
Classification:	BAIN		
Sous-classification:	LAVABO		
Fini:	CHROME		



### Caractéristiques techniques


- Cartouche céramique Ø35 mm.
- Système d'économie d'eau S2 à travers de l'ouverture de la manette en deux phases.
- Débit à 3 bar: 12 l/min.
- Résistent au choc thermique et chimique anti-légionelle.
- Garantie de 5 ans en robinetterie et 2 ans en compléments.
- Pression d'utilisation entre 1-5 bar. Recommandée à 3 bar.
- Résiste pressions statiques égal ou inférieur à 10 bar et coups de bélier de 25 bar.
- Niveau acoustique à 3 bar: inférieur à 20 dB.
- Prestations de confort au niveau de fidélité, sensibilité et contance dans la sélection de la température.
- Température recommandée d'eau chaude 55°C. température maximum d'utilisation 65°C. maximum 1h à 90°C.
- Surface chromée: 15 microns d'épaisseur de nickel, 0.3 microns de chrome.
- Système Termostop Block de limitation de la température maximum d'eau chaude.

### Essais

- Essais d'étanchéité, débit, comportement mécanique sous pression, résistance mécanique, dimensions, acoustique et corrosion, fait selon les exigences des Normes Européenne EN 817 et EN 248.

### Composition et pièces de rechange

- Manette: 6400-35 (252195)
- Index: DT1-CN (252825)
- Écrou de fixation cartouche: 6680 (240900)
- Écrou de cartouche: TSC353 (240909)
- Bague limiteur de température: ALT350 (300062)
- Cartouche: 35100 (252204)
- Aérateur: 1522 (250719)
- Base: 6630M (260340)
- Sachet d'accessoires: BAC6610 (300045)
- Connexions flexibles: 232 (261963)



### Mitigeur lavabo. Économie d'eau.

Referenz:	<b>6410</b>	SAP code:	<b>64-257604</b>
Serie:	YPSILON PLUS		
Klassifizierung:	WANNENFÜLL		
Unterklassifizierung:	WASCHTISCH		
Beendet:	CHROM		

### Technische eigenschaften




- Keramik-Kartusche ø35mm.
- Wassereinsparung S2, Öffnung über einen Zwischenanschlag.
- Durchfluss bei 3 bar: 12 l/min.
- Widerstandsfähigkeit bei Anti-Legionellen Temperaturschock.
- Garantie von 5 Jahre in Armaturen und 2 Jahre in Zubehöre- und Komponenten.
- Benutzungsdruck zwischen 1 bis 5 bar.Optimales Benutzungsdruck bei 3 bar.
- Druckdicht bei Werten gleich oder unterhalb der 10 bar und Rückschläge von 25 bar.
- Geräuscherzeugung bei 3 bar: bleiben unterhalb der 20 dB.
- Die Komfortleistungen auf Niveau von Treue, Sensibilität und Beständigkeit bei Temperaturen Auswahl.
- Heisswassertemperatur-Empfehlung von 55°C. Maximale Temperatur bei 65°C. Maximal 1 Stunde bei 90°C.
- Zweischichtverchromung: 15 mikrometer Nickel, 0,3 mikrometer Chrom.
- Tempostop Blocksystem, Wasserdurchfluss verriegelt und verhindert ist um die Verbrennungen automatisch zu vermeiden.

### Tests

- Dichtungprüfung, Durchflussprüfung, Mechanische Druckprüfung, Widerstandprüfung, Maßprüfung, Geräuscherprüfung, Korrosiverprüfung, gegenüber EN 817 und EN 248.

### Zusammensetzung und ersatzteile

- Hebel: 6400-35 (252195)
- Merkmal: DT1-CN (252825)
- Kartuschenringblende: 6680 (240900)
- Kartuschenmutter: TSC353 (240909)
- Temperatur Begrenzungring: ALT350 (300062)
- Kartusche: 35100 (252204)
- Luftsprudler : 1522 (250719)
- Sockel: 6630M (260340)
- Montageset: BAC6610 (300045)
- Flexibler Edelstahlschlauch: 232 (261963)





Industias Ramon Soler, S.A.  
Vallespir, 26  
Pol.Ind.Fontsanta  
08970 Sant Joan Despí  
Barcelona - Spain  
Tel. (+34) 933 738 001  
Fax (+34) 933 737 858  
info@rsramonsoler.com

[www.ramonsoler.net](http://www.ramonsoler.net)